

Caractéristiques techniques publicités magazines presse offset

Procédé d'impression:

Presse offset

Traitement des images:

Convertissez les images RVB en CMYN avec profil ICC fourni: **ISO Coated v2 (ECI).icc**

Résolution: 300 dpi

Densité maximale d'impression: 340%

En cas de bords perdus: distance entre le bord de coupe et les textes et logos: 7 mm au minimum.

Tous les fichiers PDF doivent remplir les conditions de Medibel+ (MagazineAds_1v2).

- Nous acceptons seulement 'composite PDF 1.3'. On n'accepte pas les éléments spécifiquement attribuées au PDF 1.4, 1.5 ou 1.6, la transparence, la compression JBIG, des couches d'image etc.
- Enfermez toutes les polices des caractères dans le fichier PDF.
- Convertissez tous les tons direct en CMJN avant de créer le fichier PDF.
- Le format du fichier PDF doit être le format du document + 20 mm (donc en cas de bords perdus de 5 mm, encore 5 mm de plus autour le document).

Visitez le site web de Medibel+ pour plus d'informations: www.medibelplus.be.

Nomenclature:

Utilisez uniquement des lettres et des chiffres, n'utilisez pas de signes ni d'espaces.

Le fichier peut être envoyé:

Par serveur FTP: Boerenbond: <ftp://bblg.boerenbond.be>, user: msdrop, password: Kei6ieth

Par e-mail: info@mediaservice.be, 8 MB au maximum

Par WeTransfer: boerenbond.wetransfer.com

Correspondance:

Boerenbond-Mediaservice, Diestsevest 40, 3000 Leuven, tél. 016 28 63 33

Prévenez Mediaservice en cas de livraison de matériel numérique par mail à info@mediaservice.be